



**CASE**  
CONSTRUCTION

## Minicargador Case SR175B-V1

SKU:SR175B-V1

MINICARGADOR CASE SR 175 USA AH PA

## ESPECIFICACIÓN DEL FABRICANTE

Atributo	Propiedad
Industria	Construcción y movimiento de tierra
Tipo de producto	Minicargador
Marca	Case
Modelo	SR175 AH PA
Distancia entre ejes	1300 mm
Radio de giro	2.000 mm
Neumático delantero	10 x 16,5
Neumático trasero	10 x 16,5
Alto	1,97 m

<b>Profundidad</b>	3,30 m
<b>Incluye</b>	Capó de acceso para mantenimiento con traba. Faros halógenos: 2 delanteros, 2 laterales, 2 traseros. Drenaje de aceite remoto
<b>Potencia del motor</b>	60 HP
<b>Altura de carga</b>	3,90 m
<b>Capacidad del balde</b>	0,43 m <sup>3</sup>
<b>Caudal bomba hidráulica</b>	72 l/min
<b>Presión bomba hidráulica</b>	207 bar
<b>Auxiliar hidráulico</b>	Sí
<b>Cabinada</b>	Sí
<b>Aire acondicionado</b>	No
<b>Modelo del motor</b>	SHIBAURA ISM N844LT / M3
<b>Cilindrada</b>	2212 cc
<b>Alimentación</b>	Diésel
<b>Tipo Alimentación</b>	Diesel
<b>Capacidad estanque de combustible</b>	75,5 l
<b>Peso operacional</b>	2812 kg
<b>Velocidad de conducción</b>	18,5 km/h
<b>Tipo de transmisión</b>	Hidroestática
<b>Cantidad de cilindros</b>	4

---

<b>Torque</b>	171 Nm
<b>Angulo de descarga</b>	39,6 °
<b>Carga de vuelco estática</b>	1588 kg
<b>Velocidad del motor</b>	2900 RPM

---