



**Minicargador cabinado Case
SR200B AH AC PA**

SKU:SR200B-V1

MINICARGADOR CASE SR200B USA AH CAB AC PA

ESPECIFICACIÓN DEL FABRICANTE

Atributo	Propiedad
Industria	Construcción y movimiento de tierra
Tipo de producto	Minicargador cabinado
Marca	Case
Modelo	SR200B AH AC PA
Distancia entre ejes	1300 mm
Radio de giro	2.030 mm
Neumático delantero	10 x 16,5
Neumático trasero	10 x 16,5
Alto	2 m

Profundidad	3,29 m
Incluye	Capó de acceso para mantenimiento con traba. Faros halógenos: 2 delanteros, 2 laterales, 2 traseros. Drenaje de aceite remoto. Accionamiento de 2 velocidades
Potencia del motor	74 HP
Altura de carga	3,92 m
Capacidad del balde	0,46 m ³
Caudal bomba hidráulica	85 l/min
Presión bomba hidráulica	210 bar
Auxiliar hidráulico	Sí
Cabinada	Sí
Aire acondicionado	No
Modelo del motor	FPT F5C E5454G*A001
Cilindrada	3195 cc
Alimentación	Diésel
Tipo Alimentación	Diesel
Capacidad estanque de combustible	75,7 l
Peso operacional	3160 kg
Velocidad de conducción	15,9 km/h
Tipo de transmisión	Hidroestática
Cantidad de cilindros	4

Torque	275 Nm
Angulo de descarga	39,6 °
Carga de vuelco estática	1814 kg
Velocidad del motor	2500 RPM
