

Flexi® 25W

25W diseñada específicamente para una manipulación de cargas más segura en los niveles más altos.



Exclusivo diseño de sobrerotación™ de 220° y tracción delantera compacta

La Flexi® 25W está diseñada para operar en pasillos de sólo 2.5 metros.

Capacidad de elevación de la base de 2500 Kg

Ideal para manejar cargas de mayor peso con el ahorro de espacio y la eficacia de manipulación de las articuladas Flexi®.

Elevaciones de más de 12 metros

Eleva hasta 40 pies de altura las cargas, gracias a su mástil triple "Clear View" con elevación libre total que asegura una visibilidad óptima y operaciones seguras.

Rendimiento operativo

Chasis ultraestrecho de 53 pulgadas con articulación de 220°, combinada con gran estabilidad en las cuatro ruedas para un manejo seguro y eficiente. Además, cuenta con tracción delantera continua.

Eje delantero compacto único

Maximiza el espacio libre del pasillo de apilado, doble tracción delantera.

Estabilidad lateral excepcional

Articulación de doble piso de 48,000 lbs, combinada con una unidad de articulación de doble cojinete y alta resistencia que proporciona una estabilidad lateral excepcional y una larga y fiable vida útil.

Mástil fijo de alta resistencia

Dispone de un bastidor delantero de doble piso para garantizar la máxima estabilidad de la carga.

Carro basculante de alta calidad

El portahorquillas de inclinación y desplazamiento lateral integrado se ha desarrollado para eliminar la desviación del mástil en elevaciones elevadas. El mástil de elevación permanece vertical, sólo se mueven las horquillas y la carga para ayudar a la seguridad y estabilidad de la carga.